

MOD Container Typ C30BE60



Grösse LxB – aussen	Grösse LxB - innen
3.055 x 2.438 m	2.855 x 2.238 m
4.055 x 2.438 m	3.855 x 2.238 m
5.055 x 2.438 m	4.855 x 2.238 m
6.055 x 2.438 m	5.855 x 2.238 m
7.055 x 2.438 m	6.855 x 2.238 m
8.055 x 2.438 m	7.855 x 2.238 m
9.055 x 2.438 m	8.855 x 2.238 m

Raumhöhen aussen: 2.70 – 2.90 – 3.10 m

Raumhöhen innen: 2.30 – 2.70 – 2.90 m

Sondergrössen auf Anfrage

Sonderausführungen auf Anfrage

Lackierung in RAL

Rahmenkonstruktion: Massiver Stahlprofilrahmen, verzinkt, sp 3.00mm

Boden:

- Spanplatte, 18mm stark
- Bodenbelastbarkeit 210 kg/m²
- Linoleum-Fussbodenbelag 2,00 mm, grau meliert
- Isolierung mit Mineralwolle

Wände:

- Verzinktes Strukturblech
- 60 mm starke Sandwichpaneelen mit Isolierung aus Polyurethanschaum, U=0.38 W/m² K.

Flachdach:

- Ergänzendes Abdeckblech für eine bessere Wärme- und Schalldämmung
- 100 mm starke Sandwichpaneelen mit Isolierung aus Polyurethanschaum mit verzinktem Blech, U=0.23 W/m² K.
- Dachbelastbarkeit (Schneelast) 230 kg/m²

Türen: Aluminium Tür mit Glaseinsatz, Schutzgitter und Zylinderschloss, Türgrösse 105x210 cm

Fenster: PVC Schiebefenster, Schutzgitter, Fenstergrösse 205x112 cm

Elektrische Installation: 230V, 1 Sicherungskasten CEE 32 Amp., 1 Schalter, 2 Steckdose 10/16Amp. IP44